

取扱説明書

(MT07-2025 アンダーカウル)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方にお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

取り付け手順

- 1 ケースカバーのボルトを外して、付属のボルトとカラーを使って3つのステーを指定場所に取り付けます。(図1-①②、図2-③)
後ろのステーはカウル取付時に微調整できるように動く程度に軽く締めます。(図1-②)
- 2 サイドスタンドのスイッチを固定しているボルト(2本)を外し、付属の平ワッシャーをボルトに通して、付属のステーを挟んで固定します。カウル取付時に微調整できるように動く程度に軽く締めます。(図2-④)
※サイドスタンドスイッチの破損を防ぐため、サイドスタンドは上げた状態で作業をしてください。
- 3 カウルの裏と表に付属のガスケットを挟んで、付属のネジでエキゾーストカバー上部をカウルが動く程度に軽く締めます。(図3)
- 4 左側を付属のネジ(2本)で固定します。(図4)
- 5 右側を付属のネジ(2本)で固定します。(図5)
- 6 エキゾーストカバーのネジを固定します。
- 7 左右の後ろ側のステーを固定します。

以上で完成ですが、ご不明な点が有りましたら
お問い合わせください。

付属品	
トラスネジ	6×16 = 5
キャップボルト	6×70 = 2
	6×65 = 2
	6×45 = 1
カラー	38 mm = 2
	30 mm = 2
	12 mm = 1
平ワッシャー	5 mm = 2
ガスケット	= 2

ボルト 70mm × 2
カラー 38mm × 2

